







# ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ С УБОРОЧНЫМ БУНКЕРОМ

для лопаты/ ковш/  
телескопических систем



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SPR 200	SPR 220	SPR 240	
Рабочая ширина	мм	2000	2200	2400	
Общая ширина	мм	2110	2340	2570	
Подача масла мин÷макс	л/мин	60 - 90	70 - 100	90 - 130	
Давление масла мин÷макс	Бар	190 - 240		200 - 280	
Вес стандартной модели	кг	600	730	850	
Материал диска щётчного		Полипропилен			
Диск щётчный	Ø мм	550 х шт. 44	650 х шт. 55	650 х шт. 61	
Вес боковой щётки <sup>(1)</sup>	кг	25	30		
Оптимальная скорость вращения щётки	об/"	120			
Объем бункера	л	550	780	850	
	тонн	4,5 - 6,5	5,8 - 8,0	7,5 - 12,0	
	тонн	5,0 - 7,5	7,0 - 9,0	8,0 - 10,0	
	тонн	4,5 - 6,0	5,5 - 8,0	7,5 - 12,0	
Общий объём без опций		A см	211	233	253
		B см	60	78	78
		C см	140	153	153

<sup>(1)</sup> Опция



**G.F. Gordini srl**

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента